



1. Führungsholm mit Gummigriff
2. Behälterdeckel mit Scharnier
3. Stahlblechbehälter
4. Stahlrohrrahmen lackiert
5. Gummigriffe
6. Antriebsachse f. Laufräder
7. Peilstange
8. Führungsrad-Kunststoff (260x85)
9. Laufrad mit Stahlfelge (260x85)
10. Stange zum Ein-/Ausschalten
11. Abstellschieber
12. Bleche für Streuschacht
13. Rüttelsieb für Typ 800
14. Rüttelsieb verstellbar für Typ 850
15. Zahnrad

Trockenmarkierwagen mit Rüttelsieb

Dieser Trockenmarkierwagen ist robust und zuverlässig gebaut. Er hat praktisch keine Verschleißteile, wenn Sie gelegentlich bewegliche Teile, wie z. B. Laufbüchsen, Scharniere etwas einfetten bzw. einölen.

In diesem Trockenmarkierwagen können Kreide, Kalk, feiner Sand oder Sägemehl verwendet werden.

Wir garantieren für eine einwandfreie Markierung, wenn Sie folgende Punkte beachten:

1. Verwenden Sie nur sauberes Streugut (Streugut sieben, wenn Steinchen oder verfestigtes Streugut vorhanden ist).
2. Verwenden Sie vor allem nur trockenes Streugut, denn bei feuchtem Material kann sich, trotz Rüttler, das Rüttelsieb zusetzen. Außerdem wird keine gleichmäßige Streuung erreicht.
3. Rasenplätze vor dem markieren mähen, denn bei zu hohem Gras erzielen Sie keine sauberen und gleichmäßigen Markierungslinien.