Inkl. Info-Broschüre

Kombi-Weichbodenmatte

Rutschhemmend und fugenlos zu verbinden

ab **748,–**

✓ **Durch Klettsystem frei kombinierbar**



Einsatzgebiet: Hochsprung, Fallhöhe max. 2 m



Anwender: Schule und Verein

Oberseite: Planenstoff



Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff

Kern: hochwertiger, elastischer Spezial-Schaumstoff



Fugenverschluss-klappen

Schlaufen zum Befestigen von Reivo Niedersprungmatten

Top bewertet
sport-thieme.at

1 | Reivo Kombi-Weichbodenmatte

Nach EN 12503-1 Typ 7 gefertigt. Die Matte bietet größtmögliche Sicherheit beim Turnen und unkontrollierten Landungen.
Mattendetails: aus hochwertigem Polyätherschaum RG 20, Oberseite aus blauem, hochfestem Planenstoff (100% Polyester), Unterseite aus rutschhemmendem Turnmattenstoff (100% Polyester). Luftösen an den Seiten bieten beste Entlüftung beim Aufsprung. Mit 4 reißfesten Trageschlaufen. Blau.

Komplett mit Reivo „Klettsicherheitssystem“: Integrierte, reißfest vernähte Fugenverschluss- und Verbindungsklappen an je einer Längs- und Schmalseite der Matte. 4 zusätzliche Befestigungsklappen zum kompakten Verbinden der Reivo Kombi-Niedersprungmatte. Integrierte Verbindungsklappen zum kompakten Verbinden von 2 Kombi-Weichböden übereinander. 10 cm breites Flauschband an der Oberseite.
Auch als „halbe“ Matte in 150 cm Breite lieferbar – Ideal zum Transport und zur Lagerung. 2 „Halbe“ Matten á 150 cm ergeben eine Normmatte.

200x150x25 cm
71 119 2230 Stück **748,—**

200x150x30 cm
71 119 2227 Stück **789,—**

200x300x25 cm
71 119 2214 Stück **1.229,—**

200x300x30 cm
71 119 2201 Stück **1.315,—**

Ihre Vorteile mit Reivo Kombi-Weichböden

- Integrierte Fugenverschlussklappen zum kompakten Verbinden der Weichböden. Dadurch entfallen die Eckflauschbänder und die losen Klappen. Befestigungsschlaufen nicht als Tragegriffe verwenden.
- Vier zusätzliche Befestigungsklappen ermöglichen ein einfaches Verbinden der Reivo Kombi-Niedersprungmatten.
- Niedersprungmatte zur Vermeidung von Drehbrüchen

Kombi-Weichbodenmatte „Super“

Für den Außen- und Innenbereich geeignet



Einsatzgebiet: Hochsprung, Fallhöhe max. 2 m



Anwender: Schule und Verein

Oberseite: Planenstoff



Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff

Kern: PU-Schaumstoff

Fugenverschluss-klappen

Schleißmatten-befestigung, schnell und sicher

Abbildungsbeispiel mit 2 Reivo Kombi-Weichbodenmatten „Super“

3 | Reivo Schleißmatte

Schleißmatten-Auflage für 2 Weichböden. Kern aus hochwertigem, massivem Polyätherschaumstoff. Oberseite aus spikefestem Spezial-Gittergewebe (100% Polyester). Unterseite aus rutschfestem Bezug (100% Polyester).
LxBxH: 400x300x10 cm.
71 119 4829 Stück **898,—**

2 | Reivo Kombi-Weichbodenmatte „Super“

Nach EN 12503-1 Typ 7 gefertigt. Die Matte für den Innen- und Außenbereich, ideal auch als Hochsprungkissen einsetzbar. Im Außenbereich sind zusätzlich Regenhaube und Lattenrost zu empfehlen. Kern aus hochwertigem Polyätherschaum RG 20 mit Luftkammersystem, dadurch superweich. Bezug aus Planenstoff (100% Polyester), Unterseite genoppter Turnmattenstoff (100% Polyester). Ein Gittergewebe (100% Polyester) an den Seiten gewährleistet beste Entlüftung beim Aufsprung.
Komplett mit „Klettsicherheitssystem“: Integrierte, reißfest vernähte Fugenverschluss- und Verbindungsklappen an je einer Längs- und Schmalseite. Mit zusätzlichen Befestigungsklappen kann die Schleißmatte 3| (nicht im Lieferumfang enthalten) kompakt verbunden werden. Oberseite rundum 20 cm Flauschband.
LxBxH: 200x300x50 cm.
71 119 4803 Stück **1.658,—**

Für Ihre Sicherheit

Aus Sicherheitsgründen sollte die Landefläche beim Hochsprung mindestens 300x400 cm betragen. Dazu werden 2 Kombi-Weichböden „Super“ benötigt.